


LED投光器の スタンダードモデル LEDSFOCUS 超狭角配光LED投光器 LLM0545A



LEDの光を効果的に絞った超狭角配光で、各種演出やライトアップに使用できるスポット照明を実現しました。これまで光が届かなかったところも照射が可能です。多彩な演出のご要望にお応えするために豊富なカラーバリエーションを取り揃えました。高い防水・防塵性能により使用場所を選びません。

超狭角配光

1/2ビームアングル2.5°、3°、5° 3種の狭角配光を実現しました。

低消費電力

25W(オプションの1灯用電源使用時)で省エネ運用が可能です。

薄型軽量

47mm厚(光源部)、2.3kg(ブラケット含まず)で設置場所を選びません。


防水・防塵構造

IP65で屋外での用途に対応します。


カラーバリエーション

様々な色温度の白色に加え赤、緑、青、アンバーをご用意しました。


カラーバリエーション




外形図 単位: mm



電源配線 単位: mm



投影面積



仕様

色温度・カラーバリエーション		6500K	5700K	4000K	3000K	-	Red	Green	Blue	-
ビームアングル 2.5° LLM0545A_UZ	中心光度 (cd)	918,000	768,000	736,000	-	-	180,000	518,000	235,000	-
	光束 (lm)	1,720	1,440	1,380	-	-	680	950	410	-
	定格消費電力 (電源含まず)	17.9W	17.9W	17.9W	-	-	14.8W	18.7W	19.3W	-
	最大消費電力 (電源含まず)	19.2W	19.2W	19.2W	-	-	18.6W	21.3W	21.2W	-
色温度・カラーバリエーション		5700K	4000K	3000K	2200K	Red	Green	Blue	Umber	-
ビームアングル 3.0° LLM0545A_UE	中心光度 (cd)	436,000	396,000	347,000	235,000	262,000	146,000	194,000	250,000	-
	光束 (lm)	1,330	1,200	1,060	710	780	700	480	850	-
	定格消費電力 (電源含まず)	19.2W	19.2W	19.2W	19.2W	14.7W	4.5W	19.2W	14.7W	-
	最大消費電力 (電源含まず)	21.0W	21.0W	21.0W	21.0W	16.7W	4.5W	21.0W	16.7W	-
色温度・カラーバリエーション		5700K	4000K	3000K	-	-	-	-	-	-
ビームアングル 5.0° LLM0545A_UG	中心光度 (cd)	308,000	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
	光束 (lm)	1,400	1,260	1,260	-	-	-	-	-	-
	定格消費電力 (電源含まず)	18.3W	18.3W	18.3W	-	-	-	-	-	-
	最大消費電力 (電源含まず)	21.0W	21.0W	21.0W	-	-	-	-	-	-

材質	本体: アルミダイカスト/アウターレンズ: ポリカーボネート/ブラケット(別売): ステンレス
使用周囲温度	-30 ~ +50℃
防水防塵性能	IP65
LED 光源寿命	UE/UG: 40,000h UZ: 42,000h (光束維持率70%)
電源	別置き(別売)
重量	2.3kg
オプション	電源・ブラケット・10mケーブル