



記号 SYM.	区 域 ZONE	変 更 事 項 REVISIONS	変訂表示 REV. NO.	連絡書番号 NTF. NO.	日 付 DATE	担当者 REV. BY
		NEW DRAWING ISSUE	A		*/*/****	**
	-					

Specification (Ta = 25c°)

Power consumption (@AC220V)	167 W
Luminous Flux (@AC220V)	21.500 lm
Luminous efficiency (@AC220v)	128 lm/W
Color Temperature	4000 K
Color Rendering Index	>70
Rated Voltage	AC100~AC240V
Rated Frequency	50/60Hz
Operating Temperature	-20 ~+50c°
IP classification	IP66
IK classification	IK08
LIGHT DISTRIBUTION LENS TYPE	LENS2
Weight	10 kg
Lifetime of Light Source	>60.000h(L70)

NOTES

- THIS PRODUCT IS BUILT IN POWER SUPPLY.
- THIS PRODUCT FOR OUTDOOR USE
- SURGE PROTECTION
(L-N : 15KV) (L-E,N-E : 20KV)
- INSTALLATION FOR POLE Ø48 OR Ø60.5

4.1 INSTALL POLE BY SET SCREW M8
RECOMENDED SEC SCREW M8 TORQUE : 12.5 N・m

4.2 INSTALL HEXAGONAL BOLT M8 FOR SAFETY TO Ø15 HOLE OF HOUSING.
RECOMMENDED HEXAGONAL BOLT M8 TORQUE : 12.5 N・m

* PLEASE REFER TO HANDLING MANUAL OF LLF0016A.

記号 SYM.	品 名 コード PART CODE	部 品 名 PART NAME	品 名 N A M E	図 番 DWG. NO.	数量 QTY.	備 考 REMARKS
材質 MATAL.		設計 DGN. B.THANYASARD	検図 CHK. S.MORIGUCHI	品名コード PART CODE 6999062200		
処理 FINISH		制定日 DWG. DATE 18/01/2019	承認 APP. S.ABE	品 名 NAME LLF0016A/LEN2/80/E/IN/A		
質量 MASS	10 kg			図 番 DWG. NO.	(P#:D****)	
尺度 SCALE	1:8	スタンレー電気株式会社 STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.				
単位 UNIT mm						